

## Presto Nödljusarmaturer

### SV EURO 1



### SV EURO 2



Armatyr med inbyggt nödljusaggregat men utan övervakningsfunktion, kan kopplas som kontinuerlig och nödljusdrift eller endast nödljusdrift. Vid nätbortfall inkopplas automatiskt nödljuset som drivs med NiCd-celler. När nätspänningen återkommer laddas cellerna. Armatyr Style 28011 och Style 28021 har en automatisk självtestfunktion som utför periodiska tester. Varje vecka testas huvudfunktionerna i armaturen och en gång per år testas batteriet.

**Kapslingsklass:** IP41 (IP54 med extra packning)  
**Spänning:** 230 V 50/60 Hz  
**Batteripaket:** 3,6 V/1,5 Ah  
**Ljuskälla:** 8 W  
**Brintid:** 1 timme

Best.nr	Typ	Självtest	Läsavstånd	Kupa	Symbol	Vikt kg/st
38133	SV Euro 1	Nej	32	Klar	Ja*	1,4
38134	SV Euro 2	Nej	32 dubbelsidig	Klar	Ja*	1,5
	Style 28011	Ja	32	Klar	Ja*	1,5
	Style 28021	Ja	32 dubbelsidig	Klar	Ja*	1,6

\*tre olika symbolfolier ingår; PL, PR och PU1

### Tillbehör

Best.nr	Utförande
38135	Packning IP 54
38136	Väggkonsol för flaggmontage
38137	Pendelpar 0,5 m
38138	Pendelpar 1,5 m
38139	Tak/Kedjeupphäng exklusive kedja
38140	Bollskydd, galler